

I Ranghinatori stellari portati Serie RS sono macchine universali costruite per Andanare, Voltare e Spandere, con due, tre, quattro, cinque, sei, otto e dieci stelle.

Le principali caratteristiche di queste stelle sono il loro robusto e semplice disegno, l'agilità di muoversi e la loro alta capacità di elevato lavoro. La loro qualità è dovuta dai denti in acciaio flessibili, capacità di aggiustamento, l'intelaiatura collegata all'articolazione e la potente regolarizzazione di stabilizzare la pressione sopra il terreno per la raccolta perfetta sul terreno irregolare. L'aggiustamento da un lavoro ad un altro o la posizione di trasporto è veloce e semplice. Ranghinatori a "V" con 8 e 10 stelle hanno una larga capacità di lavoro e sono sistemi perfetti per grandi estensioni.

I ranghinatori RS sono costruiti con telaio tubolare ad elevata resistenza strutturale. Le ruote stellari sono intercambiabili e vengono montate su speciali cuscinetti a rulli conici.



CARATTERISTICHE						
MODELLI	RS2	RS4	RS5	RS6	RS8	RS10
N.° DI STELLE	2	4	5	6	8	10
N.° DENTI PER STELLA	40	40	40	40	40	40
LARGH. LAVORO/cm.	200	260	350	420	540	680
VELOCITÀ OPERATIVA	22 Km.					
POTENZA MINIMA	20 HP	30 HP	30 HP	30 HP	40 HP	40 HP
PESO	66	180	200	250	480	570